

Masa szpachlowa VARIO

Konstrukcyjna masa do szpachlowania połączeń płyt g-k

Opis produktu

VARIO jest wysokojakościową, superwytrzymałą gipsową masą szpachlową, ulepszoną dodatkiem dyspersji tworzyw sztucznych, spełniającą wymagania normy EN 13963 Typ 4B. W połączeniu z taśmą zbrojącą, gwarantuje brak pęknięć na połączeniu płyt g-k.

Przygotowanie produktu

- stosować tylko czyste pojemniki, narzędzia i wodę do mieszania. Zaleca się stosowanie narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej,
- nie dodawać żadnych obcych materiałów do masy szpachlowej,
- wsypać masę szpachlową VARIO do wody do momentu utworzenia się „wysepek” proszku na powierzchni wody. (proporcje mieszania: 5 kg masy szpachlowej VARIO na ok. 2,5 litra wody),
- po upływie ok. 3 minut (czas zatapiania) zawartość pojemnika wymieszać do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy,
- jeżeli w trakcie mieszania masa jest zbyt gęsta, można dodać niewielką ilość wody w celu poprawy konsystencji,
- po wymieszaniu nie należy dodawać wody ani proszku w celu poprawy konsystencji (możliwe pojawienie się grudek).

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność tj. oleje, tłuszcze, farby.



Zastosowanie

- do szpachlowania połączeń płyt g-k na krawędziach Pro z zastosowaniem papierowej taśmy zbrojącej lub bez taśmy,
- do wyrównywania krawędzi płyt Ridurit i Riflex z zastosowaniem zbrojenia taśmą z flizeliny,
- do wyrównywania powierzchni spoin na sufitach Rigiton bez konieczności zbrojenia połączeń,
- do wypełniania ubytków i szpachlowania rys mineralnych podłoży budowlanych,
- do wypełniania połączeń na stropach filigranowych.

Zastosowanie

- wypełnić podłużne i poprzeczne spoiny masą szpachlową VARIO; poprzeczne spoiny lekko zwilżyć przed stosowaniem masy (usunięcie pyłu i poprawa przyczepności),
- w przypadku stosowania taśmy zbrojącej, wkleić ją w świeżą masę i wyrównać powierzchnię spoiny,
- po związaniu masy VARIO spoinę wyrównać jedną z mas finiszowych Rigips (ProMix Mega, ProFin Mix lub ProFinish),
- nie stosować w pomieszczeniach o temperaturze powietrza niższej niż +5°C oraz wyższej niż +30°C.

Dane techniczne

- opakowanie: 5 i 25 kg,
- czas użycia: ok. 40 minut,
- czas wiązania: ok. 60 min,
- średnie zużycie masy: ok. 0,25 kg/m²,
- produkt zgodny z EN 13963,
- atest PZH HK/B/0543/13/2009.

Przechowywanie

Składować w oryginalnych opakowaniach w suchym i niezmożonym miejscu. Otwarte opakowania należy szczelnie zamykać i zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia. Produkt należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji: patrz nadruk na worku).

Przechowywanie

- do przyklejania tapet ściennych zaleca się stosowanie klejów na bazie metylocelulozy lub innych na bazie tworzyw sztucznych,
- zaleca się przeprowadzenie próby przydatności kleju na wyszpachlowanej powierzchni,
- w celu zapewnienia właściwego wiązania zastosowanej masy zadbać o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń,
- nie dodawać wody do masy szpachlowej w celu poprawy konsystencji, w której rozpoczęło się wiązanie (ryzyko wystąpienia rys i pęknięć na spoinach).

Bezpieczeństwo

Produkt jest nietoksyczny w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne.

W przypadku dostania się mieszanki do oczu należy przemyć je czystą wodą. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Biuro Informacji Technicznej Rigips 0 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

listopad 2009
produkt: Masa szpachlowa VARIO str. 2/2